

# Ausschreibungstexte

## Stabparkett/Mosaikparkett Eiche

Fertig verlegt, auf Estrich nach DIN einschließlich Oberflächenbehandlung.

Anwendungsbereiche: Fußbodenheizung

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in ..... (z.B. DM, Euro)	Gesamtbetrag in ..... (z.B. DM, Euro)
1	..... m <sup>2</sup>	<p>Stabparkett, 22 mm stark, nach DIN-En 18226 (ohne Langstäbe)/Mosaikparkett, 8mm stark, nach DIN-EN 18488, frei Baustelle liefern. Auf vorhandenen DIN-gerechten Unterboden in Parkettklebstoff verlegen (gerade/diagonal). Fachgerecht schleifen, Fugen mit <b>AQUA-SEAL Pafuki</b> verdichten und zur Oberflächenbehandlung (Versiegelung) vorbereiten.</p> <p>Sortierung: Eiche-Natur/-Gestreift/-Rustikal</p>	.....	.....
1a	..... m <sup>2</sup>	<p>besondere Verlegearten ..... Zuschlag zu Pos. 1</p>	.....	.....
1b	..... m <sup>2</sup>	<p>besondere Verlegemuster ..... Zuschlag zu Pos. 1</p>	.....	.....
2	..... m <sup>2</sup>	<p>Stabparkett/Mosaikparkett wie Pos. 1 Fachgerechte Versiegelung mit urethanisiertem Kunstharzsiegel <b>aus dem Hause Berger-Seidle</b></p> <p>1 x <b>AQUA-SEAL Uni-Primer</b> mit geeigneter Rolle in satter Schicht rollen (Minimierung der Gefahr der seitenverleimenden Wirkung).</p> <p>2 oder 3* x <b>AQUA-SEAL Objekt</b> halbmatt oder 2 oder 3* x <b>AQUA-SEAL Eco-Gold</b> matt/halbmatt/glänzend oder 2 oder 3* x <b>AQUA-SEAL Monotop</b> matt/halbmatt/glänzend oder 2 oder 3* x <b>AQUA-SEAL 2K-PU MV 10:1 mit AQUA-SEAL 2K-PU Härter</b> matt/halbmatt mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor der letzten Schicht.</p> <p><b>alternativ</b></p>	.....	.....
2a	..... m <sup>2</sup>	<p>3 oder 4* x <b>LT-Export</b> matt/seidenmatt/glänzend je nach Beanspruchung mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen schliff mit Schleifgitter Körnung 120 nach jeder Schicht. .... Zwischenspachtelung vor der letzten Schicht mit <b>LT-Export Thix-Primer</b>. ....</p>	.....	.....

\* je nach Beanspruchung

Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten)  
Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden.  
**(Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).**