

Ausschreibungstexte

Stabparkett/Mosaikparkett Exotenholz

Fertig verlegt, auf Estrich nach DIN einschließlich Oberflächenbehandlung.

Anwendungsbereiche: Fußbodenheizung

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in (z.B. DM, Euro)	Gesamtbetrag in (z.B. DM, Euro)
1 m ²	Stabparkett, 22 mm stark, nach DIN-EN 18226 (ohne Langstäbe)/Mosaikparkett, 8mm stark, nach DIN-EN 18488, frei Baustelle liefern. Auf vorhandenen DIN-gerechten Unterboden in Parkettklebstoff verlegen (gerade/diagonal). Fachgerecht schleifen, Fugen mit AQUA-SEAL Pafuki verdichten und zur Oberflächenbehandlung (Versiegelung) vorbereiten. Sortierung: Natur/Rustikal
1a m ²	besondere Verlegearten Zuschlag zu Pos. 1
1b m ²	besondere Verlegemuster Zuschlag zu Pos. 1
Bei der Versiegelung von Exotenholz ist auf die Farbgebung, Haftung und Trocknung zu achten (ggf. Vorabprüfungen durchführen).				
2 m ²	Stabparkett/Mosaikparkett wie Pos. 1 Fachgerechte Versiegelung mit umweltbewussten Wassersiegeln aus dem Hause Berger-Seidle 1 x AQUA-SEAL Uni-Primer mit geeigneter Walze in satter Schicht rollen (Minimierung der Gefahr der seitenverleimenden Wirkung) 2 oder 3* x AQUA-SEAL Objekt halbmatt/glänzend oder 2 oder 3* x AQUA-SEAL Eco-Gold matt/halbmatt/glänzend oder 2 oder 3* x AQUA-SEAL Monotop matt/halbmatt/glänzend oder 2 oder 3* x AQUA-SEAL 2K-PU MV 10:1 mit AQUA-SEAL 2K-PU Härter matt/halbmatt mit geeigneter Walze rollen (incl. Zwischenschliff w. o.)
alternativ				
2a m ²	3 oder 4* x LT-Export matt/seidenmatt/glänzend je nach Beanspruchung mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 nach jeder Schicht. Zwischenspachtelung vor der letzten Schicht mit LT-Export Thix-Primer
* je nach Beanspruchung				
Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten) Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden. (Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).				