

Ausschreibungstexte

Alle Parkettarten die üblicherweise für Turnhallen verwendet werden

Oberflächenbehandlung

Anwendungsbereiche: Turnhallen mit Parkettboden (Schwingboden)

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit	Gesamtbetrag
			in (z.B. DM, Euro)	in (z.B. DM, Euro)
1 m ²	Turnhallen-Parkettboden (Schwingboden) schleifen und zur Oberflächenbehandlung (Versiegelung) vorbereiten.
2 m ²	Turnhallen-Parkettboden wie Pos. 1 Fachgerechte Versiegelung mit umweltbewussten Wassersiegeln aus dem Hause Berger-Seidle Turnhallen-Parkettboden wie Pos. 1 1 x Aqua-Seal Uni-Primer rollen (Verbrauch je m ² ca. 130 ml), Trocknung über Nacht, kein Zwischenschliff
		Turnhallen-Parkettboden wie Pos. 1 2 x Aqua-Seal 2K-PU , halbmatt rollen mit Trocknung über Nacht (Verbrauch je m ² ca. 120 ml) Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor dem letzten Schliff:
2a		Zusatzarbeiten: Aqua-Seal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe nach DIN eingemessen und zwischen den Versiegelungsschichten aufbringen		
 m ²	50 mm breit	Preis je lfdm
 m ²	40 mm breit	Preis je lfdm
		alternativ:		
3 m ²	3 x LT-Export Extra halbmatt/glänzend mit geeigneter Rolle auftragen. Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor dem letzten Schliff
3a		Zusatzarbeiten: Aqua-Seal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe nach DIN eingemessen und zwischen den Versiegelungsschichten aufbringen		
 m ²	50 mm breit	Preis je lfdm
 m ²	40 mm breit	Preis je lfdm

Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten)
Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanweisung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden.
(Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).