

# Ausschreibungstexte

## Stabparkett/Mosaikparkett Exotenholz

Bei der Versiegelung von Exotenholz ist auf die Farbgebung, Haftung und Trocknung zu achten (ggf. Vorabprüfungen durchführen).

Fertig verlegt, auf Estrich nach DIN einschließlich Oberflächenbehandlung.

**Anwendungsbereiche:** Normale bis mittlere Beanspruchung  
(z. B. Wohn- und Schlafräume)

<b>Architekt</b>	<b>Bauvorhaben</b>	<b>Anbieter</b>
<b>Angebotsabgabe bis:</b>	<b>Termin der Ausführung:</b>	

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in ..... (z.B. DM, Euro)	Gesamtbetrag in ..... (z.B. DM, Euro)
1	..... m <sup>2</sup>	Stabparkett, 22 mm stark, nach DIN-EN 18226 (ohne Langstäbe)/Mosaikparkett, 8mm stark, nach DIN-EN 18488, frei Baustelle liefern. Auf vorhandenen DIN-gerechten Unterboden in Parkettklebstoff verlegen (gerade/diagonal). Fachgerecht schleifen, Fugen mit <b>AQUA-SEAL Pafuki</b> verdichten und zur Oberflächenbehandlung (Versiegelung) vorbereiten.  Sortierung: Natur/Rustikal	.....	.....
1a	..... m <sup>2</sup>	besondere Verlegearten ..... Zuschlag zu Pos. 1	.....	.....
1b	..... m <sup>2</sup>	besondere Verlegemuster ..... Zuschlag zu Pos. 1	.....	.....
2	..... m <sup>2</sup>	Stabparkett/Mosaikparkett wie Pos. 1 Fachgerechte Versiegelung mit umweltbewußten Wassersiegeln <b>aus dem Hause Berger-Seidle</b>  3 x <b>AQUA-SEAL Objekt</b> halbmatt/glänzend oder 3 x <b>AQUA-SEAL Eco-Gold</b> matt/halbmatt/glänzend mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen Schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor der letzten Schicht.	.....	.....
2a	..... m <sup>2</sup>	<b>alternativ</b> 1 x <b>Spezial-Exotengrund mit</b> geeigneter Walze rollen (Vorbeugung einer Weißverfärbung in den Poren)  2 x <b>AQUA-SEAL Objekt</b> halbmatt oder 2 x <b>AQUA-SEAL Eco-Gold</b> matt/halbmatt/glänzend mit geeigneter Walze rollen (incl. Zwischenschliff w. o.).	.....	.....
2b	..... m <sup>2</sup>	<b>alternativ</b> 1 x L 81 PU Imprägniersiegel <u>glänzend</u> mit geeigneter Rolle rollen (incl. Zwischenschliff w.o.)  2 x <b>AQUA-SEAL Objekt</b> halbmatt/glänzend oder 2 x <b>AQUA-SEAL EcoGold</b> matt/halbmatt/glänzend mit geeigneter Rolle rollen (incl. Zwischenschliff w.o.)	.....	.....

		2 x <b>AQUA-SEAL Objekt</b> halbmatt/glänzend oder 2 x <b>AQUA-SEAL EcoGold</b> matt/halbmatt/glänzend mit geeigneter Rolle rollen (incl. Zwischen- schliff w.o.)	.....
2c	..... m <sup>2</sup>	<b>alternativ</b> 3 x <b>LT-Export</b> seidenmatt/glänzend mit geeigneter Rolle auftragen. (incl. Zwischenschliff w. o.)	.....
Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden. (Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).			

Seite 9

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in ..... (z.B. DM, Euro)	Gesamtbetrag in ..... (z.B. DM, Euro)
------	-------	---------------------	--	--

Seite 10