

Der optimale Brandschutz für Ihren Parkettfußboden



Aqua-Seal[®]
FireStop

Geprüfte Wirksamkeit

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!



Problem Brandgefahr

Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der optimalen Versiegelung des Holzfußbodens ist das Thema Brandschutz. Hier spielt besonders das Brandverhalten des fertigen Bodens eine wesentliche Rolle. Dieser soll sich im Brandfalle optimal verhalten. Die Frage ist also häufig: ist der Boden brandhemmend und minimiert er die Rauchbildung? Wünscht der Kunde also besonders brandhemmende Werte, so kann er dies mit der richtigen, leistungsstarken und zertifizierten Lösung erreichen. Dies generiert im Brandfalle ein Plus an wertvoller Fluchtzeit und kann somit Menschenleben retten - und dies ohne qualitative oder optische Kompromisse.

Aqua-Seal® FireStop - erhöhter Brandschutz und Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben mit Zertifikat

Mit Aqua-Seal® FireStop erreicht man diesen erhöhten Brandschutz. Dieses leistungsstarke, etablierte Produkt bewirkt im Gesamtaufbau eine Brandverzögerung und wirkt damit brandhemmend. Im Systemaufbau entsteht hiermit eine zertifizierte „schwer entflammbare“ Oberfläche gem. DIN EN 13501-1 der Klasse Cfl -S1. Neben diesem Vorteil erhielt Aqua-Seal® FireStop weiterhin auch die Auszeichnung „keine/kaum Rauchentwicklung“. Also: Ein doppelter Nutzen, welcher auch bei öffentlichen Ausschreibungen oft gefordert wird.



Aqua-Seal® FireStop beim Beflammungstest im Rahmen der Prüfnorm DIN EN 13501-1



Die Aufbauoptionen im System

Aqua-Seal® FireStop bietet im Systemaufbau unterschiedliche Optionen, und erzielt damit eine herausragende Flexibilität im Marktvergleich. So ist mit dem Produkt ein Arbeiten in Schichtstärken von unter sowie über 100µm möglich - ohne Einschränkung der schützenden Wirkung. Auch der Gesamtaufbau bietet Wahlmöglichkeiten. Wünscht man eine Reduktion der Seitenverleimung und/oder eine geölte Optik, so kann problemlos mit Classic® BaseOil grundiert werden. Classic® BaseOil gibt es wiederum als farblose Variante oder in 33 unterschiedlichen Standardfarbtönen. Weiterhin ist der Einsatz in Bereichen mit höchster Beanspruchung möglich, da das Produkt mit Aqua-Seal® 2KPU überlackiert werden kann und hiermit eine hohe Abriebfestigkeit sowie eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit erreicht wird.

Die optimale Verpackung

Aqua-Seal® FireStop besteht aus drei Komponenten, und entfaltet so die optimale Wirkung. Neben der Stammkomponente wird die Härterkomponente sowie das Brandschutzkonzentrat vor Ort auf der Baustelle vermischt. Die praktische Kombinationslieferung enthält hierfür direkt die beliebte Berger-Seidle Mix-Box, ideal für den Transport, das Mischen und die Applikation mit der Siegel-Rolle. Die kompakte Verpackung vereint all diese Vorteile.

Die passende Pflege

Die regelmäßige und abgestimmte Pflege ist für die Schönheit und Werterhaltung des Holzfußbodens ein wichtiger Baustein. Hierbei kann das Produktsortiment aus dem Hause Berger-Seidle auch bei Anwendung von Aqua-Seal® FireStop uneingeschränkt angewandt werden. Als Pflegeprodukt ist daher Everclear die richtige Wahl!

Die Vorteile im Überblick:

- schwer entflammbar
- keine/kaum Rauchentwicklung
- erfüllt Forderungen der DIN EN 13501-1 / Klasse Cfl-S1
- erfüllt Forderungen öffentlicher Ausschreibungen
- freigegeben für höchste Beanspruchungsklasse
- Aufbau mit Grundierung/Öl-Kombination optional möglich
- vielfältige Farbgestaltungen möglich
- verfügbar im praktischen, kompakten Kombi-Paket
- Pflege uneingeschränkt möglich mit der Berger-Seidle-Pflegeserie
- inklusive der praktischen Berger-Seidle Mix-Box

Bitte beachten Sie zusätzlich unser aktuelles anwendungstechnisches Merkblatt. Fordern Sie weitere Unterlagen und Probelieferungen an bei:

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie

Postfach 11 10 • D-67261 Grünstadt / Germany

Telefon 0 63 59/80 05-12 • Telefax 0 63 59/80 05-50 und -55

Email: info@berger-seidle.de • Internet: www.berger-seidle.de

