

Classic[®] OilModul-System

... neue und bewährte Produkte für variantenreiches Ölen und
Colorieren von Parkett, Dielen und Holzpflaster



Ein professionelles Komplett-System
für den vielseitigen Profi

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

Classic® Oil Modul-System ...

Ob farblos oder coloriert, unser neu konzipiertes Öl-System aus neuen und bewährten Einzelprodukten bietet modulare Kombinations-Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Anwendungen. Leichte Verarbeitung, Top-Qualität und höchstmögliche Umweltschonung sind die Grundpfeiler dieses Systemkonzeptes.

Classic® 100ProOil seit Jahren bewährt
Very High Solid-Oil; extrem hoher Festkörper >98 Vol. %, geringe Emission; zum Spachteln und Auspolieren; als 1-Schicht-Produkt oder als zweite abschließende Schicht.

Classic® BaseOil 1K oder 2K
Very High Solid-Oil; sehr hoher Festkörper >90 Vol. %; geringe Emission; zum Spachteln und Auspolieren; ohne Coloration 1- oder 2-schichtig; mit hoher Tiefenwirkung; mit oder ohne PUR-Reaktivvergütung Classic® Plus.

Classic® BaseOil Color
In vielen wichtigen Standardfarbtönen (siehe neue Farbton-Karte Seite 3 im Classic® BaseOil Prospekt), Classic® BaseOil Color ist bereits verarbeitungsfertig coloriert und damit einfach und sicher in der Anwendung.

Classic® Plus PUR Reaktivvergütung
Zur Beschleunigung von Trockenzeit und qualitativer Vergütung von Classic® BaseOil und Classic® BaseOil Color, Classic® HardOil und LT-Export® Extra.

Alle Öl-Produkte sind mit ihren Bestandteilen auf maximale Qualität bei optimaler Umweltschonung sowie Arbeits- und Verbraucherschutz ausgelegt. Wir verwenden hochwertige, aus natürlichen Rohstoffen gewonnene, nachhaltige Ölprodukte. Milder Geruch und eine einfache Verarbeitung zeichnen diese Öl-Produkte aus. Zur Anwendung beachten Sie bitte die Verarbeitungsanleitung auf dem Etikett sowie die aktuellen anwendungstechnischen Merkblätter.

Classic® BaseOil... eine hochwertige und universelle Basis

Dieses neue Produkt der Classic® Oil-Familie verbindet Vielseitigkeit in der Anwendung mit höchstem Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz. Mit einem Festkörper von über 90 Vol. % und sehr milden Rest-VOC's sowie seinen Bestandteilen aus nachhaltiger Produktion von nativen Ölen gehört Classic® BaseOil zu den umweltschonendsten Produkten der Öl-Technik.

Classic® BaseOil wurde auf leichte, gleichmäßige Verarbeitung sowie hohe Tiefenwirkung hin entwickelt. Daher ist es ideal in vielseitigen Kombinationen verwendbar. Dies macht es zur perfekten Öl-Grundlage. Auf dieser Basis kann man:

- a) 1-schichtig arbeiten
- b) mit Öl-Produkten als 2. Schicht abschließen (Classic® 100ProOil, Classic® HardOil sowie dem AquaOil Hybrid Classic® AquaOil Nature)
- c) mit bewährten Siegelprodukten mehrschichtig aufbauen

Die exakten Systemaufbauten sind in der Modul-System-Übersicht auf der rechten Seite aufgeführt.

In allen Fällen erzielen wir die typische und so beliebte Öl-Optik, d.h. Anfeuerung und natürlichen Holzcharakter. Wegen der leichten und gleichmäßigen Verteilbarkeit ist es die einfachste Colorationstechnik mit intensivster Farbwirkung aus unserem Hause. Zur Beschleunigung von Trockenzeit und zur qualitativen Aufwertung steht im Bedarfsfalle die Reaktivvergütung Classic® Plus zur Verfügung. Diese wird im Verhältnis 10:1 eingeführt.

Classic® HardOil seit Jahren bewährt
Polierfreie Tiefenimprägnierung mit gleichmäßig matter Optik; zweischichtig zu rollen ohne Poliergang jedoch mit Zwischenschliff.














Classic® AquaOil Nature 2K MV 10:1
Wasserbasiertes Öl-Hybrid-System mit geringer Emission; zweikomponentig; bei Direktaufbau ohne Grundierung natürliche, helle Farbwirkung des Holzes.

LT-Export® Extra 1K
Aqua-Seal® 2K-PU 2K MV 10:1
Unsere bewährten Siegel-Produkte zur Verwendung als Abschluss bei Öl-Kombi-Systemen.













System-Varianten siehe Rückseite!

... das universelle Modul-Öl-System im Überblick!

Öl-Systeme u. Öl-Kombi-Systeme, farblos

Reine Öl-Systeme farblos imprägnierend			Öl-Kombi beschichtend wasserbasiert	Öl-Kombi beschichtend konventionell	Roll-Öl beschichtend	AquaOil Hybrid beschichtend
1-Schicht	1-Schicht	2-Schicht	Mehr-Schicht	Mehr-Schicht	2-Schicht	2-Schicht
Classic® 100ProOil 1K 	Classic® BaseOil 1K/2K 	Classic® BaseOil 1K/2K 	Classic® BaseOil 2K 	Classic® BaseOil 1K/2K 	Classic® BaseOil 1K/2K 	Classic® BaseOil 2K 
		plus	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von
		Classic® 100ProOil 1K 	Aqua-Seal® 2K-PU 2K 	LT-Export® Extra 1K/2K 	Classic® HardOil 1K/2K 	Classic®AquaOil Nature 2K 
		oder				
		Classic® BaseOil 1K/2K 				

Colorations-Varianten

	Classic®BaseOil Color 1K/2K 	Classic®BaseOil Color 1K/2K 	Classic®BaseOil Color 2K 	Classic®BaseOil Color 1K/2K 	Classic®BaseOil Color 1K/2K 	Classic®BaseOil Color 2K 
		plus	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von	plus 2-3 Schichten von
		Classic® 100ProOil 1K 	Aqua-Seal® 2K-PU 2K 	LT-Export® Extra 1K/2K 	Classic® HardOil 1K/2K 	Classic®AquaOil Nature 2K 
		oder				
		Classic® BaseOil 1K/2K 				

Pflege-Alternativen

Classic® 100ProCare	Classic® 100ProCare	Classic® 100ProCare	Everclear®	Everclear®	Everclear®	Everclear®
Aqua-Satin Polish®	Fitpolish®	Aqua-Satin Polish®				
Fitpolish®		Fitpolish®				

Phantastische Kombinationsmöglichkeiten für vielseitige Öl-Systeme!

Mit Classic® BaseOil, farblos oder coloriert, können die folgenden System-Aufbauten hergestellt werden:

System-Aufbau und Pflege	System-Charakteristik
1-schichtiges Öl-System 1 x Classic® BaseOil farblos oder coloriert <i>Pflege: Classic® 100ProCare oder Fitpolish®</i>	lösemittelarme, natürlich offenporige Imprägnierung / Ölung
2-schichtiges Öl-System 1 x Classic® BaseOil farblos oder coloriert + 1 x Classic®100ProOil <i>Pflege: Classic® 100ProCare oder Aqua-Satin Polish® oder Fitpolish®</i>	lösemittelarme, gesättigtere Imprägnierung / Ölung, offenporig; bei Coloration zu empfehlen
1 x Classic® BaseOil farblos oder coloriert + 2-3 x Classic® HardOil <i>Pflege: Everclear®</i>	Roll-Variante in 2. Schicht, leicht schichtbildend, lösemittelbasiertes Hartöl
1 x Classic® BaseOil farblos o. coloriert mit Classic Plus + 2-3 x Classic® AquaOil Nature <i>Pflege: Everclear®</i>	Wasserbasiertes Öl-Finish, Roll-Variante, schichtbildend, bei farblos: Hohe Anfeuerung durch Grundieren mit Classic® BaseOil farblos. Niedrigste Farbänderung ohne Grundieren mit Classic® BaseOil farblos.
mehrschichtige Öl/Kombi-Systeme 1 x Classic® BaseOil farblos o. coloriert mit Classic Plus + 2-3 x Siegel gerollt Aqua-Seal® 2K-PU oder LT-Export® Extra lösemittelbasiert <i>Pflege: Everclear®</i>	Kombi-System mit Öl-Charakter und matter Optik, Siegel gerollt; pflegeleicht, schichtbildend

Fleckentfernung, Grund- u. Zwischen-Reinigung

Die folgenden Produkte zur Fleckentfernung und Reinigung runden das komplette Pflegesystem ab:

Classic® BioSoap	die Holzbodenseife auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe
Classic® NeutralCleaner	als Wischwasserzusatz
L94 Cleaner® Wachsentsferner	wasserbasiert ... der Grundreiniger zur Entfernung von verbrauchten Pflegefilmen (Everclear®), pur und als Wischwasserzusatz verwendbar
L91 Cleaner® Fußbodenreiniger	lösemittelbasiert, zur puren Grund- und Zwischenreinigung sowie Fleckentfernung

Bitte beachten Sie zu allen aufgeführten Produkten unsere aktuellen anwendungstechnischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese, sowie Probelieferungen und Angebot fordern Sie bitte an bei:



Berger-Seidle Siegeltechnik GmbH
 Postfach 11 10 • D-67261 Grünstadt / Germany
 Telefon 0 63 59 / 80 05 -12 • Telefax 0 63 59 / 80 05 -50 und -55

Email: info@berger-seidle.de • Internet: www.berger-seidle.de