

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal[®] 2K-PU Antislip R 10**

- Beschreibung** Aqua-Seal 2K-PU Antislip R10 ist ein 2-komponentiges, wasserbasiertes Siegelprodukt auf Polyurethanbasis. Das Produkt ist hochabriebfest, sehr gut chemikalienbeständig und für stark strapazierte Parkettböden zu empfehlen. Das Produkt erfüllt die Forderungen der BGR 181 und DIN 51130. Klasse der Rutschhemmung R 10 –Prüfzeugnis PFI Pirmasens vom 16.04.2007 Giscode W2/DD+
- Glanzgrade** matt
- Besondere Hinweise** Um das Risiko der Seitenverleimung zu reduzieren, können Aqua-Seal Uni-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel oder UniQuickPrimer als Grundieralternative verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Härter am Gebinde verwendet wird (mit dem Glanzgrad matt).
- Anwendung** Aqua-Seal 2K-PU Antislip R10 wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 10:1 mit Aqua-Seal 2K-PU-Härter im Kombi-Gebinde gemischt.
- Das Material muss gut gemischt werden. Die fertige Mischung kann sofort verarbeitet werden.
- Spezielle Tipps** Das Material während der Verarbeitung immer wieder gut mischen, um ein Absetzen zu vermeiden.
- Aufbauvor-schlag**
- | | | |
|------------|--|--------|
| 1. Schicht | Aqua-Seal 2K-PU matt bzw. Grundieralternativen | rollen |
| 2. Schicht | Aqua-Seal 2K-PU matt | rollen |
| 3. Schicht | Aqua-Seal 2K-PU Antislip R10 | rollen |
- Bitte beachten Sie, dass Aqua-Seal 2K-PU Antislip R10 nur in der letzten Schicht angewandt wird!
- Trocknung** Bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte: 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
- 1 Roll-/Streichschicht: ca. 80 - 100 ml/m² bzw. ca. 8 - 12 m²/l
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate für den Siegel und 12 Monate für den Härter haltbar.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)