

Technisches Merkblatt

Aqua-Seal[®] SmartHome

- Beschreibung** Aqua-Seal SmartHome ist ein einkomponentiger, schnelltrocknender Siegel. Er ist konzipiert für die Beschichtung von Parkett- und Holzfußböden im normal bis mittel beanspruchten Wohnbereich.
Giscode W2+, abZ-Nr. Z-157.10-46
- Glanzgrade** matt, halbmatt
- Anwendung** Aqua-Seal SmartHome wird unverdünnt in 3 Schichten gerollt oder 1 x gerollt und 2 x über Kreuz gespachtelt und anschließend noch 1 - 2 x gerollt.
- Spezielle Tipps** Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte Aqua-Seal SmartHome in satten Schichten verarbeitet werden, d.h. das Material nicht zu stark ausrollen!
- Als Grundierung für Aqua-Seal SmartHome können nur nachfolgende Systeme eingesetzt werden:
- Aqua-Seal Uni-Spachtel
 - Aqua-Seal FlexPrimer
 - Aqua-Seal ExoBloc
- Trocknung** Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte bei einer Roll-/Streich-Schicht: nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbar. Spachtelschicht: ca. 10 - 20 Min. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8 - 14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Spachtelschicht in Zwischenschichtspachtelung: | ca. 30 ml/m ² | bzw. ca. 35 m ² /l |
| 1 Roll-/Streichschicht: | ca. 100 ml/m ² | bzw. ca. 10 m ² /l |
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
- Werkseitig versiegeltes Fertigparkett** Aqua-Seal SmartHome ist nicht für die Nachversiegelung von werkseitig beschichtetem Fertigparkett und Kork geeignet.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)