

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal[®] SpachtelGel**

- Beschreibung** Aqua-Seal SpachtelGel ist eine schnelltrocknende gelartige Spachtelmasse auf der Basis wasserverdünnbarer Acrylat-Polyurethandispersionen. Aqua-Seal SpachtelGel ist nahezu geruchsfrei und unbrennbar. Es ist für die Zwischenschichtspachtelung unserer Aqua-Seal Wasserlacke entwickelt. Die entsprechende Eignung entnehmen Sie dem Techn. Merkblatt des Siegels. Durch die gelartige Konsistenz des Materials lassen sich geschlossene Flächen erzielen, die auch feine Haarfugen in Holzfußböden überspannen. Hierdurch werden ein hervorragendes Füllvermögen und eine brillante Optik des Aufbaus erzielt. Aqua-Seal SpachtelGel ist schnell überversiegelbar.
Giscode W3+
- Anwendung** Das Material wird nur als Zwischenschicht in 2 Schichten über Kreuz gespachtelt. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überversiegelung ohne Zwischenschliff. Die Arbeitsweise bitte unbedingt auf die Beanspruchungsklasse abstimmen!
- Trocknung** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte nach 30 - 60 Minuten überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Vor der Überversiegelung muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Zwischenschicht: ca. 15-20 ml/m² bzw. ca. 60 m²/l
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)