

Technisches Merkblatt

OutdoorOil

Beschreibung **OutdoorOil**[®] ist ein festkörperreiches, umweltschonendes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Öle für Holzflächen im Außenbereich mit hoher Tiefenwirkung und hervorragender Pflegewirkung. **OutdoorOil**[®] schützt das Holz und macht die Holzoberfläche schmutz- und wasserabweisend. Neben der farblosen Variante **OutdoorOil**[®] **Nature** werden die pigmentierten Varianten **OutdoorOil**[®] **Pine/Bangkirai / Teak / Palisander** zur Einfärbung oder Farberhaltung des Holzes und für einen maximalen UV-Schutz und Wetterbeständigkeit angeboten. **OutdoorOil**[®] ist gebrauchsfertig und mit sich selbst überlackierbar. Es entspricht der DecoPaint Richtlinie 2010 Klasse e. **OutdoorOil**[®] ist neben der allgemeinen Freigabe für Holzflächen besonders auch empfohlen für Holzterrassen und Gartenmöbel.

Glanzgrade Der Glanzgrad der fertigen Oberfläche ist abhängig von der Sättigung des Holzes und der Anzahl an Aufträgen.

Farbtöne

- **Nature:** Farblos zur Betonung der natürlichen Eigenfarbe des Holzes.
- **Pine/Bangkirai:** Farbton heller Hölzer wie Pinie, Kiefer, Lärche, Eiche natur und ähnlichen.
- **Teak:** Farbton mittelbrauner Hölzer wie Teak, Garapa und ähnlichen.
- **Palisander:** Farbton dunkelbrauner Hölzer wie Palisander, Nussbaum und ähnlichen.

Die Farbtöne eignen sich zum Erreichen einer entsprechenden Einfärbung auf hellem Holz oder auch zum Verstärken der Eigenfärbung des jeweiligen Holzes. Der Eigenfarbton des Holzes und der Verwitterungsgrad bestimmt das Farbergebnis mit, ebenso wie die Anzahl der Aufträge.

Besondere Hinweise

- Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren und brandsicher entsorgen – Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!
- Bei farbigen Ölen und Verwendung mehrerer Gebinde auf Chargenidentität achten!
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Der Schutz des Holzes ist durch einen entsprechend der Belastung wiederkehrenden Pflegeauftrag von **OutdoorOil**[®] sicherzustellen. Im allgemeinen genügt ein Pflegeauftrag pro Jahr. Bei **OutdoorOil**[®] **Nature** ist ein häufigerer Pflegeauftrag empfohlen, bzw. alternativ das Produkt im eher wettergeschützten Bereich einzusetzen.
- Durch die Anzahl der Schichten werden der Schutzeffekt und die Farbintensität beeinflusst.
- Empfehlung: Neues Terrassenholz vor Anstrich 2 Wochen anwittern lassen.
- Ältere Terrassen vor Pflegeanstrich mit Wasser und **Classic BioSoap**[®] sorgfältig reinigen und trocknen lassen. Rauhe Stellen ggf. mit feinem Sandpapier schleifen.
- Bei Bedarf verdünnbar mit **L91**[®] **KH-Verdünnung**.
- Bei Gartenmöbeln ist die ungefärbte Variante **OutdoorOil**[®] **Nature** vorzuziehen.

Anwendung

- Nicht unter + 15°C anwenden.
- Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen.
- Mit dem Pinsel oder Flächenstreicher gleichmäßig satt auftragen, bis zur Fasersättigung. Überschüssiges Öl nach ca. 20 Min. mit einem Tuch entfernen, Schichtbildung vermeiden.
- Entsprechend der Saugfähigkeit des Holzes können zwei Anstriche aufgebracht werden. Jede Schicht gut durchtrocknen lassen.
- Bei Verwendung von pigmentiertem **OutdoorOil**[®] **Pine/Bangkirai / Teak / Palisander** empfehlen wir eine Probefläche zur Farbtonfreigabe anzulegen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und ermöglichen somit eine individuelle Farbeinstellung.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit **L91**[®] **KH-Verdünnung**.

Trocknung Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: nach ca.10-14 Std. vorsichtig begehbar, nach 24-48 Std. überarbeitbar. Bei Hölzern mit trocknungsinhibierenden Stoffen, schlechter Lüftung, niedrigerer Bodentemperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

Verbrauch Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds im Normalfall 40-70 ml/m² im Erstauftrag, bei Folgeaufträgen auch deutlich weniger. Stark untertrocknete, stark saugende Hölzer sowie Hirnschnitte sind Anwendungsfälle, bei denen deutlich erhöhter Verbrauch gegeben sein kann.

Technisches Merkblatt

Lagerung / Transport	Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebände luftdicht wieder verschließen, das Material härtet bei Lufteinwirkung aus. Eventuelle Haut vor Gebrauch entfernen.
Allgemeiner Hinweis	Das produktspezifische Sicherheitsdatenblatt ist ergänzend zu beachten. Alle unsere Merkblätter und technischen Informationen basieren auf umfangreichen Erfahrungen und wollen Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko vermindern zu helfen. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff "Holz" gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Natürlich verzichtet das Merkblatt auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann (Fachbuch, Stand der Technik).